

Ausschreibungsempfehlung Glasbord® / Hydewa LX

Glasbord-Elemente mit zusätzlich nicht vergilbender porenfreier Oberfläche durch Folienvergütung

Als Sanierungspaneel (20/40) z. B. vor Mauerwerks- bzw. Stahlbetonwänden

Einsetzbare Oberflächen (A):

1. Glasbord® PWI- P 2,3 mm (E/B2) strukturiert, weiß (RAL 9010 ähnlich)
2. Glasbord® FXFM (FXE) 2,3 mm (B-S2-D0/ B1) strukturiert, weiß (RAL 9010 ähnlich)
3. Hydewa LX 2,0 mm plan (E/B2) (wahlweise folienversiegelt, Standardfarbe Weiß)
4. Hydewa LX 2,3 mm strukturiert (E/B2) (Standardfarbe Weiß)

Einsetzbare Rückseiten (B):

5. Alu Grobkornfolie 0,08 mm
6. Hydewa LX 1,2 mm plan (E/B2, Standardfarbe Weiß)
7. Hydewa LX 2,0 mm plan (E/B2) (wahlweise folienversiegelt, Standardfarbe Weiß)
8. Hydewa LX 2,3 mm strukturiert (E/B2) (Standardfarbe Weiß)

Vorbemerkung

Glasbord® Paneele für Innenwände mit einer Paneelbreite von 1190 mm. Dämmkern aus abgelagertem Polystyrol Hartschaum EPS 040/EPS 035, Druckspannung 100/150 kPa, gütegeschützt nach DIN 18164, Brandverhalten nach DIN 4102-B1, im Verbund mit den Deckschichten B2. Alle Oberflächen sind physiologisch unbedenklich und für den Einsatz in Lebensmittelbetrieben geeignet. Paneele mit Schwalbenschwanz-Hinterfräsung um ein „Auswaschen“ des Dichtstoffes zu verhindern. Dickenversatz der Paneele $\leq \pm 1$ mm.

Werden gleichwertige Produkte anderer Hersteller angeboten sind diese durch Muster und ZEUGNISSE nachzuweisen!

I. Lieferung und Montage von:

Glasbord® Paneele:	aus EPS 040/EPS 035 abgelagert, Druckspannung mind. 100 kPa
Paneellänge:	variabel
Paneelverbindung:	PVC-Montageschiene mit Aufnahme für T-Abdeckprofil
Deckbreite:	1186 mm
Paneelbreite:	1190 mm, Breitentoleranz Fuge ± 1 mm
Paneeldicke:	23 oder 40 mm, Dickentoleranz ± 1 mm.
Kaschierung:	Sichtseite: Deckschicht nach obiger Liste auswählen (A) Rückseite: Deckschicht nach obiger Liste auswählen (B)

Menge _____ m²

Preis Dämmstärkemm _____ €/m²

alternativ:

Glasbord® Paneele:	aus PIR 026/028 abgelagert, Druckspannung mind. 120 kPa
Paneellänge:	variabel
Paneelverbindung:	PVC-Montageschiene mit Aufnahme für T-Abdeckprofil
Deckbreite:	1186 mm
Paneelbreite:	1190 mm, Breitentoleranz Fuge ± 1 mm
Paneeldicke:	20 oder 40 mm, Dickentoleranz ± 1 mm
Kaschierung:	Sichtseite: Deckschicht nach obiger Liste auswählen (A) Rückseite: Deckschicht nach obiger Liste auswählen (B)

Menge _____ m²

Preis Dämmstärkemm _____ €/m²
zzgl. ges. MwSt.

Zubehör:

Lieferung und Montage von:

Abkleben und anschließende Versiegelung der Elementfugen, inkl. hydewa-Fugendichtstoff „hart“ hps-2k (Art.-Nr. 510006K)

Menge m

Preis €/m
zzgl. ges. MwSt.

Lieferung und Montage von:

Erzeugung von Dehnungsfugen durch Abkleben und anschließende Versiegelung (Anzahl abhängig vom Raumklima)

inkl. hydewa-Fugendichtstoff „weich“ hps-1c (Art.-Nr.: 510004C)

Menge m

Preis €/m
zzgl. ges. MwSt.

II:

Lieferung und Montage von:

Kunststoff-Innenwinkeln 50/50/3 mm für Wand/Wand- und Wand/Decke-Anschluss; inkl.

Abdichtung

Menge m

Preis €/m
zzgl. ges. MwSt.

alternativ

Kunststoff-Hohlkehlleiste (4915) 2-teilig mit Eckverbinder für Wand/Wand- und Wand/Decke-Anschluss; inkl.

Abdichtung

Menge m

Preis €/m
zzgl. ges. MwSt.

alternativ

Hydewa Dreiecksleiste mit Eckpassstücken für Wand/Wand- und Wand/Decke-Anschluss; inkl. Verklebung und Verfügung mittels hps-1c (Art.-Nr.: 510004C)

Menge m

Preis €/m
zzgl. ges. MwSt.

Lieferung und Montage von:

Kunststoff-Außenwinkeln 50/50/3 mm für Wand/Wand- und Wand/Decke-Abschluss; inkl.

Abdichtung

Menge m

Preis €/m
zzgl. ges. MwSt.

alternativ

Außenwinkel aus verz. Stahlblech, gekantet, für Wand/Wand- und Wand/Decke-Abschluss; inkl.

Abdichtung

Menge m

Preis €/m
zzgl. ges. MwSt.

IV.

Lieferung und Montage von:

U-Profilen aus Kunststoff oder Edelstahl als Bodeneinstand für Wandelemente, fluchtgerecht und waagrecht ausgerichtet

Menge m

Preis €/m

zzgl. ges. MwSt.

V.

Lieferung und Montage von:

Hydewa Montageprofilen (Art- Nr. 444324) zur Befestigung der Sanierungspaneel.

Menge m

Preis €/m

zzgl. ges. MwSt.

VI.

Zulage für

dampfdichte Versiegelung aller rückseitigen Fugen zu gekühlten oder klimatisierten Räumen; inkl.

Dichtmaterial

Menge m

Preis €/m

zzgl. ges. MwSt.

VII.

Zulage für

Ausführung der Toreinfassungen, Ausschnitt, Einfassung mit Edelstahl- U – Profilen, inkl. Abdichtung

Menge m

Preis €/m

zzgl. ges. MwSt.